



po stronie instrumentu	po stronie urządzenia			
	BOWA Erbe International* Martin International Valleylab Conmed	Erbe VIO / ICC / ACC Erbe T-Serie	Erbe VIO International*	Martin
	351-040 (4,5 m)	101-040 (4 m)	353-040 (4,5 m)	287-040 (4,5 m)
	351-051 (4,5 m)	101-000 (4 m)	353-050 (4,5 m)	287-050 (4,5 m)
351-045 (4,5 m)	101-045 (4 m)	353-045 (4,5 m)	287-045 (4,5 m)	
378-045 (4,5 m)	378-145 (4 m)	-	378-245 (4,5 m)	
401-051 (4,5 m)	401-052 (4,5 m)	-	401-053 (4,5 m)	

*W zależności od konfiguracji danego gniazda

Produkty są oznaczone symbolem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i są zgodne z normą IEC 60601-2-2.

Adapter monopolarny

Do uchwytów aktywowanych ręcznie i wtyczek 3-pinowych		111-000	Do generatorów Erbe VIO / ICC / ACC
		222-000	Do generatorów Martin

Do instrumentów aktywowanych nogą		111-001	Do generatorów Erbe VIO / ICC / ACC
		333-001	BOWA ERBE International Martin International Valleylab Conmed

Adapter bipolarny

BOWA Kabel bipolarny (typ Valleylab / Conmed 2-pinowy)		340-000	Do generatorów Erbe
--	--	---------	---------------------

Zestaw testujący

BOWA Zestaw testujący		050-230	Do uchwytów i kabli, dodatkowo zasilacz 100-240 V AC
--------------------------	--	---------	--

BOWA
EINFACH SICHER

BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4 –10
72810 Gomaringen | Germany

Telefon +49 (0) 7072-6002-0
Faks +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de | bowa.de



Kable:



11223 10/12 Wydrukowano w Niemczech Zmiany techniczne i konstrukcyjne zastrzeżone. Copyright by BOWA-electronic, Gomaringen, GERMANY

KABLE DO ELEKTROCHIRURGII
WIELOKROTNIE NAGRADZANE
POŁĄCZENIE DESIGNU
I FUNKCJONALNOŚCI



BOWA
EINFACH SICHER

Made in Germany

Kabel BOWA – idealne przyłącze do Twojego urządzenia

134°C
Autoclave
273°F



Wielokrotnie nagradzany design dzięki wtyczce o perfekcyjnej ergonomii

Bezpieczne podłączenie dzięki pomarańczowemu oznakowaniu pokazującemu, czy wtyczka jest właściwie podłączona do gniazda

Bezpieczna identyfikacja i łatwe pozyskiwanie części zamiennych dzięki wytrzymałemu znakowaniu laserowemu

Ochrona przed napięciem do 6000 Vp dzięki podwójnej izolacji

Wysoka elastyczność i bezpieczna praca są możliwe dzięki trwałym, zabezpieczonym przed skręcaniem przewodom z miękką osłoną

Jednoznaczna identyfikacja i ostrzeżenie przed potknięciem dzięki pomarańczowym paskom bezpieczeństwa

Łatwa obsługa dzięki zagłębieniom na palce ułatwiającym rozłączanie

Wytrzymała wtyczka z zabezpieczeniem przed zagięciem i odciążeniem naciągu

Niezmiennie bezpieczne podłączenie dzięki stabilnym bolcom

Optymalne uszczelnienie dzięki 2-komponentowemu odlewowi bez pustych przestrzeni i o gładkich powierzchniach

Kabel BOWA – niezawodny kontakt z Twoim instrumentem

134°C
Autoclave
273°F

Idealny do utrzymania w czystości dzięki okrągłemu kształtowi

Ochrona antykorozyjna dzięki posrebrzanym przewodom i zastosowaniu wielokrotnie sprawdzonych komponentów

Ekstremalna wytrzymałość dzięki wzmocnionemu włóknom szklanym materiałowi nawet do 300 cykli sterylizacji

Specjalna ochrona przed porażeniem dla szczypec bipolarnych

Niezawodne połączenie kabla z wtyczką dzięki seryjnej technice zaciskania

KABLE BOWA do elektrochirurgii

Wielokrotnie nagradzane połączenie designu i funkcjonalności
Czy jest możliwe stworzenie niepowtarzalnych projektów produktów elektrochirurgicznych, takich jak wtyczki, czujniki i kable, a następnie ich produkcja przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych? Aby to osiągnąć, BOWA czerpie z wieloletniego know-how oraz własnego zaplecza rozwojowego i linii produkcyjnej w Niemczech. Zaprojektowaliśmy i ulepszyliśmy każdy szczegół do produkcji naszej nowej gamy kabli elektrochirurgicznych. W związku z tym, nasze wtyczki zbudowane są z dwóch tworzyw. Wyprofilowana część, za którą się chwyta, wykonana jest z miękkiego materiału, z kolei część, którą umieszcza się w gnieździe, jest gładka i wytrzymała. Wiemy, że na sali operacyjnej, zwłaszcza w sytuacjach stresowych, każdy uchwyt musi pewnie leżeć w dłoni, dlatego wszystkie wtyczki mają ergonomiczne zagłębienia. W celu zminimalizowania ryzyka potknięcia o kabel, wszystkie kable BOWA posiadają dobrze widoczne pomarańczowe oznakowanie.

Każdy szczegół służy określonej celowi. Dlatego otrzymaliśmy główne nagrody w dziedzinie designu. Co Ty na tym zyskujesz? Otrzymujesz produkt bezpieczny, ergonomiczny i ekonomiczny dzięki wyjątkowo długiej żywotności – i to dla wszystkich standardowych urządzeń dostępnych na rynku.

Zawsze właściwe połączenie – kable monopolarne

134°C
Autoclave
273°F

po stronie urządzenia				
Gniazdo Ø 4 mm	BOWA Erbe International Martin International Valleylab Conmed	Erbe VIO / ICC / ACC	Martin	
	280-050 (4,5 m)	360-050 (4,5 m)	101-051 (4,5 m)	-
	405-045 (4,5 m)	375-045 (4,5 m)	106-045 (4,5 m)	-
	431-045 (4,5 m)	331-045 (4,5 m)	131-045 (4,5 m)	-
	432-045 (4,5 m)	332-045 (4,5 m)	132-045 (4,5 m)	285-050 (4,5 m)*
	-	365-030 (4,5 m)	-	280-031 (4,5 m)

* Tylko oryginalne uchwyty Martin
Produkty są oznaczone symbolem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i są zgodne z normą IEC 60601-2-2.